

Zatwierdzam

Rudna, dnia 2019.06.24

24.06.2019
Z up. pełniącego funkcję Wójta Gminy
p.o. Sekretarz Gminy
Data i podpis kierownika zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO, zwracam się z otwartym zapytaniem ofertowym o przedłożenie oferty udziału w postępowaniu.

I. **Zamawiający:**

Gmina Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, tel. 76/74 92 100

II. **Przedmiot zamówienia:**

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysem przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie Gminy Rudna

II.1. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysem przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie Gminy Rudna określa załącznik Nr 1 do zapytania oraz załącznik graficzny.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 12 zadań:

1. Zadanie Nr I – droga Nr 1211 D, odcinek (6,983 km) od granicy Gminy Rudna Dziesław – Górzyn – Naroczyce do dr. wojewódzkiej Nr 292.

2. Zadanie Nr II – droga Nr 1210 D, odcinek (4,554 km) od m. Olszany – Miłogoszcz – Radomiłów.

3. Zadanie Nr III – droga Nr 1207 D, odcinek (6,890 km) od skrzyżowania z drogą 1220 D Rudna, ul. Leśna – Stara Rudna – Wądroże – do granicy gminy Dziesław

4. Zadanie Nr IV – droga Nr 1200 D, odcinek (3,858 km) od skrzyżowania z drogą 1220 D Juszowice – Rynarcice do dr. wojewódzkiej Nr 292.

5. Zadanie Nr V – droga Nr 1220 D, odcinek (0,400 km) Rudna, Pl. Zwycięstwa do ronda.

6. Zadanie Nr VI – droga Nr 1205 D, odcinek (9,050 km) od skrzyżowania z drogą Nr 323 Gwizdanów – Kęblów – Nieszczyce do drogi Nr 323.

7. Zadanie Nr VII – droga Nr 1209 D, odcinek (8,340 km) od skrzyżowania z drogą 1205 D Gwizdanów – Wysokie – Radomiłów – Rynarcice – Kliszów – do granicy gminy Dziesław.

8. Zadanie Nr VIII – droga Nr 1208 D, odcinek (3,755 km) od skrzyżowania z drogą 1220 D Mleczno – Toszowice – do granicy gminy Tymowa.

9. Zadanie Nr IX – droga Nr 1202 D, odcinek (3,537 km) od skrzyżowania z drogą 323 Gwizdanów – do granicy gminy Trzęsów.

10. Zadanie Nr X – droga Nr 1201 D, odcinek (1,500 km) od skrzyżowania z drogą 323 D Rudna ul. Głogowska – do granicy gminy Krzydłowice.

11. Zadanie Nr XI – droga Nr 1204 D, odcinek (2,293 km) od skrzyżowania z drogą 323 D Studzionki – Kęblów.

12. Zadanie Nr XII – droga Nr 1203 D, odcinek (1,700 km) od skrzyżowania z drogą 292 D Orsk do przejazdu kolejowego oraz od kolektora do budynku Nr 23 w m. Chełm.

UWAGA:

Zaleca się od wykonawcy dokonania oględzin miejsc oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

III. **Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.08.2019 r.**

IV. **Cena (z podaniem czy cena jest jedynym kryterium wyboru oferty czy nie. W przypadku ceny i innych kryteriów, podać sposób wyboru oferty)**

IV.1. Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: najniższa cena – 100 %.

IV.2 Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IV.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, dla każdego zadania, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

IV.4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

V. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

V.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Rudnej Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna lub na e-mail: sekretariat@rudna.pl, w terminie **do dnia 04.07.2019 r. godz. 10:00**

V.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez wykonawców drogą pocztową.

V.3. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysem przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie Gminy Rudna” - Zadanie Nr

V.4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, dla każdego zadania.

V.5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczętkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje

osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

V.6. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VI. **Dodatkowe wymogi stawiane wykonawcom:**

VI.1. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** – Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł,

VI.2. **Doświadczenie zawodowe** – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, co najmniej dwie usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wg. wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3** do zapytania ofertowego;

VI.3. **Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunku, o którym mowa wyżej nie później niż na dzień składania ofert.**

BADANIE I WYBÓR OFERTY

VI.4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.

VI.6. Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadanych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia oferta nie będzie rozpatrywana.

VI.7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

VI.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl.

VI.9. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

VI.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.

VI.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę .

VII. **Osoba do kontaktu z wykonawcami:**

Agnieszka Wieliczko – Kierownik w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych, tel. 76 74 92 126

Bogdan Humecki – Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami,
Przestrzennej i Spraw Komunalnych, tel. 76 74 92 128

VIII. Ochrona danych osobowych.

24.06.2018 r. Humecki

(data i czytelny podpis pracownika merytorycznego)

A. Humecki

(czytelny podpis kierownika komórki)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Rudna tel. 76/74 92 100
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz, tel. +48 763000140 ;
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG
POWIATOWYCH EMULSJĄ MODYFIKOWANĄ I GRYSAMI**

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy remoncie nawierzchni bitumicznych emulsją modyfikowaną i grysami na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Rudna.

Określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6 – roboty w zakresie naprawy dróg Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót objętych zamówieniem. Zakres prac obejmuje uzupełnienie (naprawę bieżącą) istniejących w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Rudna, ubytków i wyboi, grysami i emulsją przy użyciu sprzętu specjalistycznego – remontera drogowego np. typu Patcher, w ramach bieżącego, utrzymania dróg, a po wykonanych robotach usunięcie nadmiaru gysu z nawierzchni jezdni. Wszystkie użyte do naprawy bieżącej materiały muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Naprawa bieżąca nawierzchni – uzupełnianie ubytków i wyboi to zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Asfaltowa emulsja kationowa – zawiesina rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.

Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

Niniejsza ST została opracowana na podstawie norm i dokumentów:

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-24003:1997 Asfaltowe emulsje kationowe.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy m. in. :

- oznakowanie miejsca robót zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym znakami A-28 i B-33 (30 km/h). Oznakowanie należy pozostawić do czasu uprzątnięcia terenu (usunięcia grysu),
- po wykonanych robotach usunięcie nadmiaru grysu z nawierzchni jezdni,
- dbanie o prawidłowość i czytelność zastosowanego oznakowania,
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność robót,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów.

2. MATERIAŁY

Kruszywo

Do naprawy uszkodzonej nawierzchni przy użyciu Patchera należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 - grysy płukane bazaltowe o wąskich frakcjach uziarnienia 2-5 i 5-8 mm, kl. I, gat. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw. Kruszywo dla danego zadania powinno pochodzić z jednego źródła dostaw. Wykonawca przedkłada przed rozpoczęciem robót Zamawiającemu dokumenty dotyczące jakości kruszywa (od dostawcy) do akceptacji. Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

Lepiszcze

Do naprawy uszkodzonej nawierzchni przy użyciu Patchera należy zastosować drogową emulsję kationową szybkorozpadową K-1 65 %. Emulsja powinna posiadać aprobatę techniczną lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub certyfikat jakości. Dokumenty te należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji robót. Za dostawy lepiszczy i ich jakość odpowiada Wykonawca. Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna gwarantować ciągłość robót. Warunki transportu i przechowywania lepiszczy nie mogą powodować utraty cech lepiszczy i obniżenia ich jakości. Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych, beczkach lub innych pojemnikach stalowych.

3. SPRZĘT

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wyboi i ubytków) należy użyć specjalnego remontera drogowego (np. typu Patcher), wprowadzającego pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Urządzenie to nadaje się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) pęknięć (szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów

(powyżej 3 cm) ale także do wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej.

Patcher powinien być co najmniej wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 5 do 8 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 42 l/min.

Patcher powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego.

4. WYKONANIE ROBÓT

Bieżące utrzymanie dróg (objęte zamówieniem) mające na celu naprawę uszkodzonych powierzchni dróg powiatowych należy wykonać przy zastosowaniu specjalnego remontera drogowego np. typu Patcher, natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z kationową emulsją asfaltową K-1 65 %. Patcher umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszyw emotoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 5 mm.

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm lub od 5 do 8 mm). Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. Prawidłowe wykonanie zadania zależy od przestrzegania reżimu technologicznego przez wszystkich członków zespołu roboczego oraz od prowadzenia robót w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Roboty powinny być prowadzone w dniach bez deszczu a temperatura otoczenia nie powinna być niższa od +15, a remontowanej nawierzchni nie niższa niż +10 st. C. Ciepła pogoda sprzyja odpowiedniemu zagłębieniu kruszywa w lepiszczu oraz podnosi adhezję kruszywa do lepiszcza. Za oznakowanie i bezpieczeństwo ruchu na odcinku robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Teren robót należy oznakować, w tym znakami A-28 i B-33 (30 km/h). Oznakowanie należy pozostawić do czasu uprzątnięcia terenu (usunięcia grysu), a po wykonanych robotach Wykonawca winien usunąć nadmiar grysu z nawierzchni jezdni.

Zakres czynności obejmuje:

- ustawienie oznakowania na odcinku wykonywania prac;
- oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodą i wydmuchanie błota);
- spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca;
- wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca z emulsją asfaltową;
- wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki warstwy ścieralnej;
- zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm;

-zamiatanie -usunięcie luźnych grysów na terenie zabudowanym przy krawężniku;-usunięcie oznakowania na odcinku po wykonywaniu prac.

5. KONTROLA I BADANIA

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Zamawiającemu. Przed sezonem robót i po każdej naprawie Patcher powinien być poddawany badaniom testującym, na koszt Wykonawcy. W czasie badań należy określić zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza i kruszywa a zaprogramowanymi wartościami.

Niezależnie od badań testujących sprzęt przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić następujące badania i kontrole:

- ocena wizualna stanu technicznego sprzętu,
- sprawdzenie na wybranym odcinku doświadczalnym dozowania ilości lepiszcza i kruszywa przy ustawieniu jakie ma być przy wykonywaniu remontu.

Oceny wykonanego remontu przy użyciu Patchera dokonuje Zamawiający wspólnie z Wykonawcą metodą wizualną.

Uzupełnione ubytki i wyboje powinny charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni musi być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworząc wyraźną grubą makrotekturę.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie atesty i dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, zestawienie ilości wykonanych robót oraz kosztorys powykonawczy.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa wykonania powierzchniowego utrwalenia obejmuje:

- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie bieżącej naprawy nawierzchni Patcherem, zgodnie z technologią wykonania,
- po wykonanych robotach usunięcie nadmiaru gysu z nawierzchni jezdni.

FORMULARZ OFERTOWY

Do Gminy Rudna

Adres: Urząd Gminy Rudna

Pl. Zwycięstwa 15

59-305 Rudna

tel. (76) 749-21-100, fax (76) 749-21-117

Wykonawca:

z siedzibą

w

odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, składa ofertę na zadanie pn.:

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysem przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie Gminy Rudna” - Zadanie Nr

1. OFERUJEMY wykonywanie zamówienia za cenę ryczałtową..... zł netto + należny podatek VAT w wysokości % VAT, co stanowi kwotę zł brutto

(słownie brutto: zł)

Oferowane ceny zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną.

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu i w projekcie umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Oświadczam, że zdobyłem wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i konieczne do przygotowania

oferty oraz podpisania umowy.

6. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach

określonych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

7. Oświadczam, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są kompletne,

prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

9. Termin płatności wynosi: dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

.....
.....
.....

Data,

Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysem przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie Gminy Rudna” - **Zadanie Nr**

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

ZAMAWIAJĄCY UZNA WW. WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT (A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE) WYKONAŁ/WYKONUJE ZAMÓWIENIA ODPOWIADAJĄCE SWOIM RODZAJEM PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA, TJ. WYKONAWCA WYKONYWAŁ/UJE, CO NAJMNIEJ 2 USŁUGI, Z PODANIEM PRZEDMIOTU, WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW ORAZ ZAŁĄCZENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE DOSTAWY TE ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIEM.

lp.	Rodzaj i zakres usług objętych zamówieniem ¹	Wartość wykonanych usług brutto w zł	Termin wykonania usługi (dzień, miesiąc, rok)	Miejsce wykonania usługi	Uwagi ²

..... dnia 2019 r.

.....
 Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy

